

Sublimateur PROXALIKA



CARACTERISTIQUES

Réf : 312923

- Puissance élevée 360 Watt (cela empêche l'appareil de refroidir en raison de traitements répétés, obligeant l'opérateur à attendre que l'appareil reprenne la température optimale)
- Chaudière en aluminium anticorrosion (garantit une distribution plus uniforme de la température sans formation de "points chauds" et de "points froids". On obtient ainsi un temps de sublimation plus court (10 secondes pour 1 gramme d'acide oxalique, 25 secondes pour 2 grammes d'acide oxalique)
- Chaudière isolée (rend le dispositif insensible aux basses températures ambiantes et à la présence du vent et contribue à économiser la batterie)
- Tube diffuseur interchangeable pour le traitement depuis le couvre-cadre ou depuis l'ouverture de vol avec une planche d'envol, pour les ruches en plastique et en polystyrène (avec l'adaptateur approprié).
- Le tube diffuseur est droit ce qui rend son obstruction difficile et si éventuellement il s'obstruait le nettoyage serait ainsi plus facile. Poids 2045 g.

DETAILS



- La capacité du réservoir est d'environ 45 grammes d'acide oxalique.
- Les doseurs sont interchangeables. Le modèle standard est livré avec un doseur de 1 gramme, mais au moment de la commande vous pouvez demander un doseur de 1,5 gramme ou de 2 grammes .
- En ce qui concerne la température de chauffe : il faut brancher le sublimateur et attendre 10 minutes, une fois ce temps écoulé la température sera atteinte (avec le système de régulation de la température) et celle-ci ne changera plus car la partie chauffante est isolée. Le sublimateur pourra être utilisé jusqu'à épuisement de l'acide.
- La longueur du câble est d'environ 290 centimètres.